



AC - TIMKEN - INTERLUBE

Sistema de Lubrificação Centralizada

MULTI-LINE

A Gama de sistemas AC são as mais utilizadas para veículos pesados como caminhões, ônibus, entre outros.

AC1

Modelo de reservatório compacto confeccionado para atender a necessidade de máquinas leves. Com disponibilidade de lubrificar até 12 pontos, ele é fornecido com voltagens de 12 ou 24 volts.

AC2

Foi projetado para máquinas com um porte maior. Atendendo máquinas e equipamentos médios e servindo até 36 pontos de lubrificação. Fornecido com 12 ou 24 volts.

AC3 e AC6

A melhor opção de produto para uso em máquinas de maior porte, que serve até 60 pontos de lubrificação com óleo SAE80 grau NLGI 2 graxa.

Características técnicas

Acionamento elétrico, de 12/24 volts

Timer com memória

Chave manual de monitoração de tempo

Disponível em reservatórios de 2, 3 e 6 litros

Serve no máximo 84 pontos de lubrificação. Dependendo do modelo.

SAE 90 Óleo até e incluindo NLGI Grau 2 graxa

Pressão máxima de operação de cada tomada de 150 Bar

A Linha AC é TIMKEN-INTERLUBE e distribuído exclusivamente pela INTERBRASIL